

# IXI200シリーズ(貨物検査用)

## 出力固定式X線検査装置




IXI200-150180S-N




IXI200-130130D-N

### 特長

- IXI200シリーズ(貨物検査用)は、大型貨物などの検査において、貨物の集配センターや空港の貨物地区などで使用され、セキュリティ向上に役立っています。
- 高解像度による卓越した高画質を実現し、高度な機能とネットワーク性を備え、安全でコストパフォーマンスの高い装置として信頼を得ています。
- 貨物用の大型装置にも関わらず、手荷物検査装置なみの分解能を実現しています。
- 2方向照射装置は、対象物に対して垂直・水平の2方向から得た画像により、異物の識別をより容易にします。
- 設置スペースや検査用途に応じて、様々な間口サイズの機種を取り揃えております。



X線透過画像



材質識別画像

**IHI** Realize your dreams

# IXI200シリーズ(貨物検査用)

## 主要目表

### IXI200シリーズ 出力固定式X線検査装置

型番	IXI200-130130D-N	IXI200-150150D-N	IXI200-150180S-N	IXI200-150180D-N	IXI200-180180S-N	IXI200-180180D-N
トンネル寸法	幅:1,310mm 高さ:1,318mm	幅:1,550mm 高さ:1,510mm	幅:1,550mm 高さ:1,806mm	幅:1,550mm 高さ:1,806mm	幅:1,850mm 高さ:1,806mm	幅:1850mm 高さ:1,806mm
X線管電圧	200kV					
X線照射方向数	2方向	2方向	1方向	2方向	1方向	2方向
透過能力	透過厚さ:鉄50mm(弊社オリジナルテストピースによる)					
分解能	AWG38(弊社オリジナルテストピースによる)					
機能	画像処理系 ○材質識別 ○画像処理:カラー、白黒、ネガ表示、輝度調整、エッジ強調、全体強調、高透過表示、有機物/無機物ストリッピング、疑似カラー機能など ○拡大:1~32倍連続拡大、部分拡大 ○画像保存:保存枚数約50,000枚 システム系 ○自己診断機能 ○ユーザーマネージメント ○イメージマネージメント ○ログマネージメント ○貨物カウンター ○日時表示					
コンベア速度	12m/分					
コンベア制御	正転、停止、逆転					
搬送可能重量 (コンベア全長※2あたり)	最大320kg	最大2,000kg				
モニタ	2台※1	2台※1	1台	2台※1	1台	2台※1
外部漏えい線量率	1μSv/h 以下					
フィルム安全性	ISO1600でも実用上影響なし					
装置寸法及び重量	長さ:3,720mm 幅:2,095mm 高さ:2,380mm 重量:2,490kg	長さ:8,735mm 幅:3,186mm 高さ:3,315mm 重量:6,990kg	長さ:5,136mm 幅:2,732mm 高さ:2,402mm 重量:2,980kg	長さ:5,736mm 幅:2,802mm 高さ:3,151mm 重量:4,145kg	長さ:6,036mm 幅:3,081mm 高さ:2,402mm 重量:3,310kg	長さ:6,336mm 幅:3,102mm 高さ:3,153mm 重量:5,315kg
オプション	・爆発物/麻薬検知サポート機能 ・訓練プログラム(TIP) ・高密度アラーム ・ネットワークキット ・プリンター ・コンベア逆転時検査 ・フリーローラー					
電源	単相200V 50/60Hz(アース付)					
消費電力	1.8kVA	3.0kVA	1.8kVA	2.5kVA	1.8kVA	2.5kVA
備考	※1 IXI200-130130D-N、150150D-N、150180D-N、180180D-Nのモニタは2方向の為、標準で2台。 全機種オプションで透過用白黒モニタの追加可能。 ※2 コンベア全長とは、各装置寸法の長さとなります。					

※装置のデザインや仕様は、予告なく変更する場合があります。

※X線を使用していますので、お客様自身によって関係機関への届出が必要です。詳細は弊社までお問い合わせください。

**IHI** Realize your dreams



株式会社 IHI検査計測

営業統括部: 〒140-0013 東京都品川区南大井6-25-3  
Tel(03)6404-6382 Fax(03)6404-6044  
www.iic-hq.co.jp

C15-000-1903-000-FXSS(DQ515)