

メーカー		コマツ			日立建機			CAT		
バケット容量 (新JIS)		0.28m3	0.45m3 (0.5m3)	0.7m3 (0.8m3)	0.28m3	0.45m3 (0.5m3)	0.7m3 (0.8m3)	0.28m3	0.45m3 (0.5m3)	0.8m3
現行機	標準機	—	PC120-11	HB215 (LC)-3	—	ZX120-6	ZX200X-6	—	312F 312F GC(※3)	323 (※2)
	後方超小旋回機	PC78US-10	PC138US-11 (※1)	PC228US (LC)-11	ZX75US-5B (※1)	ZX135US-6	ZX225US-6	308E2 CR (※4)	311FL (汎用小旋回機) (※1)	325FL (※1)
	超小旋回機	PC78UU-10	PC138UU-11	—	ZX75UR-5B	ZX135UR	ZX225USR-6	308E2 SR	314F 315FL	—
旧型機	標準機	—	PC120-8	HB205 (LC)-3	—	ZX120-5B ZX120-3, ZX110-3	ZX200-5B	307D	312E	320 320E
	後方超小旋回機	PC78US-8 (※1)	PC128US-10	PC228US (LS)-8	ZX75US-3 (※1)	ZX135US-5B	ZX225US-5B	308ECR (※4)	314F (※1)	321D LCR
	超小旋回機	PC78UU-8	—	—	ZX75UR-3	—	ZX225USR-5B	308DSR	314ESR	—
備考										
メーカー		コベルコ			住友建機			加藤製作所		
バケット容量 (新JIS)		0.28m3	0.45m3 (0.5m3)	0.7m3 (0.8m3)	0.28m3	0.45m3 (0.5m3)	0.7m3 (0.8m3)	0.28m3	0.45m3 (0.5m3)	0.8m3
現行機	標準機	—	—	SK200-10	—	SH120-7	SH200-7	—	HD512-7	—
	後方超小旋回機	SK75SR-3E SK80SR+-3E	SK125SR-5 SK130SR+-5 (SK135SR-5)	(SK225SR-5) (SK235SR-5)	SH75X-6A (※1)	SH125X-7※1 (SH135X-7)	SH235X-7	—	HD514	—
	超小旋回機	SK80UR-6E	SK130UR-5	—	SH75XU-3B	SH125XU-7	—	—	—	—
旧型機	標準機	—	—	SK200-9	—	SH120-6	SH200-6	—	—	—
	後方超小旋回機	SK80SR-3	SK135SR-3	SK235SR-3	SH75X-3B	SH125X-6 (SH135X-6)	SH235X-6	—	—	—
	超小旋回機	SK80UR-6	SK130UR-3	—	SH75XU-3B	SH125XU-6	—	—	—	—
備考										

※1 制御盤は運転席前方に設置の事


※2 アタッチメント駆動はジョイスティック式の為、現行の駆動用機構は設置不可

※3 バッテリーが12V仕様の為、12V-24Vの昇圧ユニットが必要

※4 オプションの油圧ロックハーネスが別途必要

 : 標準構成で搭載可(搭載確認済)

 : 条件付で搭載可(搭載確認済)

 : 標準構成で搭載可能と推定される機種

 : 条件付で搭載可能と推定される機種

 : 搭載不可と推定される機種
※走行用ユニットが設置不可

 : 搭載不可(搭載確認済)
※走行用ユニットが設置不可